


## ÉTANCHÉITE / ISOLATION

| Références  | Utilisations  | Avantages  | M x mm<br>rtx / carton       |
|---|---|--|------------------------------|
| <b>Réf. 5300</b><br><b>ALUMINIUM 30μ</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation</li> <li>• Climatisation</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformabilité</li> </ul>   | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 5310</b><br><b>ALUMINIUM GRILLE 30μ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation</li> <li>• Climatisation</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformabilité</li> </ul>   | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 5400</b><br><b>ALUMINIUM 40μ (M1)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation</li> <li>• Climatisation</li> <li>• Chauffage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Souplesse</li> <li>• Conformabilité</li> <li>• Réflecteur de chaleur</li> </ul> | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 5500</b><br><b>ALUMINIUM 50μ (M1)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation</li> <li>• Climatisation</li> <li>• Chauffage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Souplesse</li> <li>• Conformabilité</li> <li>• Réflecteur de chaleur</li> </ul> | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 5600 H.T</b><br><b>ALUMINIUM 50μ (M1)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord étanchéité pour cheminées</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Très haute tenue en température</li> </ul>  | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 45401</b><br><b>SUPERMETAL</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jointement des isolants minces</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Bonne tenue dans le temps</li> </ul>                                       | 50 x 75 / 100                |




## ANTI-CORROSION

| Références  | Utilisations   | Avantages  | M x mm<br>rtx / carton |
|---|--|--|------------------------|
| <b>Réf. 2015</b><br><b>PVC NOIR ET GRIS</b><br><b>Isogenopack</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-corrosion pour canalisations</li> <li>• Jointement pour isolants thermiques</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul> | 33 x 50 / 14           |



## FIXATION

| Références   | Utilisations   | Avantages  | M x mm<br>rtx / carton |
|--|--|--|------------------------|
| <b>Réf. 109 PP Blanc</b><br><b>POLYPROPYLENE DOUBLE FACE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation de revêtements de sol</li> <li>• Fixation de bâches de protection</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>  | 50 x 50 / 36           |
| <b>Réf. 209 GX</b><br><b>POLYPROPYLENE DOUBLE FACE</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation de revêtements de sol</li> <li>• Fixation de bâches de protection</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>                                 | 25 x 50 / 36           |
| <b>Réf. 309</b><br><b>TOILE DOUBLE FACE</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation de revêtements de sol</li> <li>• Fixation de bâches de protection</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> <li>• Déchirable à la main</li> </ul> | 25 x 50 / 36           |



## SÉCURITÉ / SIGNALISATION

| Références  | Utilisations  | Avantages  | M x mm<br>rtx / carton       |
|---|---|--|------------------------------|
| <b>SUPERDUCT COULEURS</b><br>(blanc, havane, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous usages</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirabilité</li> <li>• Excellente adhésion sur tout support</li> <li>• Étanche</li> </ul> | 50 x 50 / 24<br>50 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 2999</b><br><b>PP RUBAN DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation</li> <li>• Bande de chantier</li> <li>• Délimitation d'un périmètre</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation en intérieur et en extérieur</li> </ul>   | 66 x 50 / 36<br>66 x 75 / 16 |
| <b>PVC RUBAN DE SIGNALISATION ADHÉSIF</b><br>(blanc/rouge et noir/jaune)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation</li> <li>• Repérage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation en intérieur</li> </ul>   | 66 x 50 / 36<br>66 x 75 / 16 |
| <b>Réf. 2013</b><br><b>PVC PLASTIFIÉ</b><br>(blanc, rouge, noir, bleu, vert, jaune, marron, jaune/vert) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation</li> <li>• Repérage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose facile</li> </ul>  | 10 x 15 / 54<br>x 8 rouleaux |



## EMBALLAGE

| Références  | Utilisations   | Avantages   | M x mm<br>rtx / carton                         |
|---|--|---|--|
| <b>OPP ou PVC</b><br>(blanc, transparent, havane - neutre ou imprimé) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture de caisses cartons</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimable</li> </ul>            | 100 x 50 / 36                                  |
| <b>Réf. 9086</b><br><b>Ruban Armé Chaîne et Trame</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture emballages lourds</li> <li>• Renforcement</li> <li>• Bottelage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente résistance</li> </ul> | 50 x 19 / 48<br>50 x 25 / 36<br>50 x 38 / 24   |
| <b>Réf. 9256</b><br><b>Ruban Armé Fil à Fil</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcement</li> <li>• Fermeture emballages lourds</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente résistance</li> </ul> | 50 x 19 / 48<br>50 x 25 / 36                   |
| <b>Réf. 2717</b><br><b>STRAPPING Orange</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palettisation</li> <li>• Renforcement</li> <li>• Bottelage</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haute résistance</li> </ul>      | 66 x 12 / 144<br>66 x 15 / 120<br>66 x 19 / 96 |



## ISOLATION / PROTECTION




| Références                                       | Utilisations  | Avantages   | M x mm<br>rlx / carton       |
|--|---|---|------------------------------|
| <b>Réf. 2800<br/>PVC PLASTIFIÉ ORANGE</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pare vapeur</li> <li>• Protection ravalement</li> <li>• Jointement panneaux laine de verre</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Souplesse</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>   | 33 x 50 / 36<br>33 x 75 / 24 |
| <b>Réf. 2851<br/>PVC PLASTIFIÉ ORANGE</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pare vapeur</li> <li>• Protection ravalement</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Très bonne adhésion</li> <li>• Déroulement facile</li> </ul>   | 33 x 50 / 36<br>33 x 50 / 24 |
| <b>Réf. 2519<br/>PVC GAUFRE JAUNE</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection surfaces fragiles</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirable</li> <li>• Déroulement facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>  | 33 x 50 / 36<br>33 x 75 / 24 |
| <b>SUPERDUCT ORANGE<br/>ADHESIVITE RENFORCEE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection ravalements difficiles</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirable</li> <li>• Déroulement facile</li> <li>• Conformabilité</li> <li>• Étanche</li> </ul>                             | 33 x 50 / 30<br>33 x 75 / 24 |
| <b>Réf. 5600 HT<br/>ALUMINIUM 50µ M1</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation des parties supérieures des hottes de cheminées</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente résistance aux températures élevées &gt; 200°C</li> </ul>   | 50 x 50 / 24                 |
| <b>Réf. 9500 NQ<br/>SUPERPROTECT GRIS</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation des sas de confinement pour les opérations de désamiantage</li> <li>• Tous usages</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirable à la main</li> <li>• Excellente adhésion même sur les surfaces poussiéreuses</li> <li>• Conformabilité</li> </ul> | 50 x 50 / 24                 |
| <b>Réf. JOINT 500<br/>PVC BLANC RIGIDE</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement de panneaux d'isolation</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC non étirable</li> <li>• Stabilité dans le temps</li> </ul>   | 66 x 75 / 24                 |

## PROTECTION / MASQUAGE



| Références  | Utilisations   | Avantages  | M x mm<br>rlx / carton  |
|---|--|--|---|
| <b>Réf. 6010<br/>PAPIER DE MASQUAGE</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage température ambiante</li> <li>• Tous usages</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>                           |   |
| <b>Réf. 4600/4601<br/>PAPIER DE MASQUAGE</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage 60°C</li> <li>• Tous usages</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>  | 50 x 19 / 48  |
| <b>Réf. 4603<br/>PAPIER DE MASQUAGE BLEU</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage sur aluminium, PVC, verre</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>                           | 50 x 25 / 36<br>50 x 38 / 24<br>50 x 50 / 24                        |
| <b>Réf. 4604<br/>PAPIER DE MASQUAGE</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage 80°C</li> <li>• Bâtiment</li> <li>• Peinture</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne résistance aux U.V.</li> </ul>  |   |
| <b>Réf. 4605<br/>PAPIER DE MASQUAGE</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage 110°C</li> <li>• Carrosserie</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Pose facile</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>                           |   |
| <b>Réf. 4701<br/>PAPIER DE MASQUAGE</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masquage de surfaces fragiles</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repositionnable</li> </ul>  |   |
| <b>SPEEDY MASK 2 EN 1<br/>(dévidoir adapté)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection pendant les travaux de peinture, de plâtrage et de décoration...</li> <li>• Utilisation en intérieur</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Gain de temps</li> <li>• Pose aisée</li> <li>• Pas de dépôt de masse</li> </ul> | 33 x 550 / 60<br>33 x 1100 / 20<br>33 x 1400 / 20<br>20 x 2700 / 20 |
| <b>SPEEDY MASK - UV - B10<br/>(dévidoir adapté)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection pendant les travaux de peinture, de plâtrage et de décoration...</li> <li>• Utilisation en intérieur et extérieur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Gain de temps</li> <li>• Pose aisée</li> <li>• Pas de dépôt de masse</li> </ul> | 20 x 550 / 60<br>20 x 1100 / 30<br>20 x 1400 / 30<br>17 x 2700 / 30 |
| <b>SPEEDY MASK - UV - B50<br/>ANTI DERAPANT</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des sols</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti dérapant</li> </ul>  | 15 x 1600 / 12  |
| <b>Réf. 2900<br/>POLYETHYLENE TRANSPARENT</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réparation de bâches</li> <li>• Maintien de la dernière spire de feuillets métalliques</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion</li> <li>• Souplesse</li> <li>• Conformabilité</li> </ul>                                  | 66 x 50 / 36  |
| <b>Réf. 2960<br/>POLYETHYLENE VERT</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection provisoire pendant le crépissage, la projection d'enduit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente résistance à la projection des produits lourds</li> <li>• Très bonne adhésion</li> </ul>       | 50 x 300 / 1  |

## JOINTEMENT / RACCORDEMENT



| Références                                 | Utilisations   | Avantages   | M x mm<br>rlx / carton        |
|--|--|---|-------------------------------|
| <b>Réf. 600<br/>GRILLE CACHE FISSURES</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cache fissures</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhésion sur matériaux isolants</li> <li>• Gain de temps</li> </ul>  | 45 x 47 / 54<br>150 x 47 / 12 |
| <b>Réf. 500 JOINT<br/>PVC BLANC RIGIDE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement de panneaux d'isolation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC non étirable, ne se rétracte pas à la pose</li> <li>• Bonne adhésion sur les surfaces poussiéreuses</li> </ul> | 66 x 75 / 24                  |