

RUBANS ADHESIFS EN BOPP HOT MELT

<i>RUBANS ADHESIFS EN BOPP HOT MELT</i>				
Reference Produit		425	425	425
surface	Qualité	bopp	bopp	bopp
surface	my	25	25	25
adhésif	Qualité	hot melt	hot melt	hot melt
adhésif	Couleur	incolore	havane	blanc
adhésivité à l'acier	gr/cm	550	550	550
tack	cm	0-3	0-3	0-3
chargement de rupture	kg/cm	4,0	4,0	4,0
allongement à la rupture	%	140	140	140

Conditionnement rlx pour expédition par camion

Référence produit PP 425	mm / mtrs	66	100	132
RLX / CARTON	12			
	15			
	19			
	25			
	36	48	48	48
	38	48	48	48
	48	36	36	36
	50	36	36	36
	72	24	24	24
	75			
	100			
	144			
	150			
CARTONS / EURO PALLET 1200x800		66	54	54
CARTONS / STD PALLET 1100x1200		108	72	72

Pour connaître le conditionnement pour expéditions par caontainer, veuillez contacter notre Service Clients

FICHES DE CONSEILS D'UTILISATION

PRODUIT: HOT MELT STANDARD

CONDITIONS D'UTILISATION POUR LA VALIDITE DE LA GARANTIE

Garantie

Le produit et ses caractéristiques d'emploi sont garantis pour une période de SIX mois à partir de la date de livraison.

La longueur nominale est garantie avec une tolérance maximum égale à +/-1,5% pour rlx manuels et +/- 0,5% pour rlx machine.

L'impression de nos rubans est garantie à une vitesse de travail maximum de 150 mt/min avec 1 casse maximum chaque rouleau.

Conditions pour la validité de la garantie:

Le produit:

Doit être stocké dans un endroit sec.

Doit être mis à l'abri de la lumière et des rayons du soleil, (craint les rayons ultraviolets).

Doit rester dans son carton d'origine.

Doit être stocké à température non supérieure à 30°C.

Si le produit est resté dans un endroit à température inférieure à 18°C, avant l'utilisation veuillez le conditionner à température entre 18° et 30° C.

Eviter de soumettre le produit à écrasement, abrasions ou incisions latérales.